

Economuro

Este panel aislante se elabora mediante un proceso continuo y está diseñado específicamente para muros prefabricados de construcciones de baja especificación. Está compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano, una cara exterior de acero pintado y una cara interior de laminación en vinil color blanco con malla de refuerzo. Ofrece una excelente relación calidad-precio y es una solución económica y eficiente para la construcción de muros.

Especificaciones

- ▣ **Calibre:** 26/vinil
- ▣ **Espesores:** 1.5" y 2"
- ▣ **Ancho efectivo:** 106.7 cm (42")
- ▣ **Recubrimiento:** Pintado
- ▣ **Presentación:** Mesa embozado y Stuko
- ▣ **Grado de acero:** SS37 Fy= 37 Ksi
- ▣ **Longitudes:** Mínima 2.20 m y máxima 6.096 m
- ▣ **Colores:** Blanco Estándar, Arena Estándar



Espesor mm (pulgadas)	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m ² Calibre 26
	R hr ft ² °F/BTU	U BTU/hr ft ² °F	
38.1 (1.5")	10	0.100	6.64
50.8 (2")	13.33	0.075	7.14

Características del producto

- ▣ Instalación fácil y rápida
- ▣ No necesita clips de fijación
- ▣ Versatilidad de usos en construcción
- ▣ Requiere de fijación expuesta adicional

Aplicaciones

- ▣ Casetas
- ▣ Laboratorios
- ▣ Centros comerciales
- ▣ Granjas productoras

Pregunta a tu asesora de ventas por los requerimientos para su fabricación, así como recubrimientos, colores y calibres disponibles.

Este producto solo se fabrica bajo pedido.