

Lámina KR-18

Es una solución de cubierta altamente eficiente y resistente, se caracteriza por su diseño de acanalado y engargolado mecánico en obra, lo que permite una instalación rápida y sencilla que reduce los tiempos y costos de construcción. Cuenta con un proceso de fabricación integral que produce piezas completas en la fábrica, reduciendo significativamente el riesgo de posibles filtraciones en la estructura.



Especificaciones

- ▣ **Calibres:** 22*, 24 y 26
- ▣ **Ancho efectivo:** 45.7 cm
- ▣ **Peralte:** 6.35 cm
- ▣ **Recubrimiento:** Galvanizado y Pintro
- ▣ **Colores en recubrimiento Pintro:** Blanco/Fondo Gris
(Fabricación especial: Blanco/Blanco y Arena)



Recomendaciones para su instalación

- ▣ Longitud máxima de vertiente: 64 m
- ▣ Pendiente mínima: 2%

Aplicaciones

- ▣ Almacenes
- ▣ Espacios deportivos
- ▣ Centros comerciales
- ▣ Bodegas industriales

**Solo se fabrica bajo consulta técnica.*

Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. Pregunta a tu asesora de ventas los tiempos de fabricación, medidas, colores y calibres disponibles.