

## Lámina O-30

Gracias a su fabricación en acero rígido, confiere una resistencia superior garantizando una mayor durabilidad y estabilidad, incluso en condiciones climáticas adversas. Además, existe la posibilidad de fabricar la lámina en diferentes acabados de acero, según las necesidades de cada proyecto y las preferencias del cliente.

### Especificaciones

- ▣ **Calibres:** 22, 24, 26, 28\* y 32
- ▣ **Ancho efectivo:** 77.8 cm (30.6")
- ▣ **Peralte:** 1.5 cm (0.6")
- ▣ **Recubrimiento:** Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
- ▣ **Grado de acero:** SS80 Fy= 80 ksi
- ▣ **Longitud máxima:** 12.20 m
- ▣ **Colores en recubrimiento Pintro:** Blanco/Fondo Gris (Fabricación especial: Blanco/Blanco y Arena)



Calibre	Espesor nominal de acero base pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg / m <sup>2</sup>
28*	0.0149 (0.3785)	2.97	3.81
32	0.0097 (0.2464)	2.02	2.60

### Recomendaciones para su instalación

- ▣ Traslape transversal mínimo: 20 cm
- ▣ Longitud máxima de vertiente: 15 m
- ▣ Pendiente mínima: 20%

### Aplicaciones

- ▣ Centros deportivos
- ▣ Espacios residenciales
- ▣ Cocheras
- ▣ Bodegas
- ▣ Centros comerciales

\*Solo se fabrica bajo consulta técnica.

Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. Pregunta a tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.